

SÉRIE ECOLIFT™

Plataformas Verticais de Acionamento Manual



**A Revolução EcoLift:
Inovação em Equipamentos de Acesso Manual**

JLG®



FIQUE POR CIMA COM UMA PLATAFORMA DE ACIONAMENTO MANUAL

A Série EcoLift é uma alternativa segura e versátil a escadas e andaimes. Estas revolucionárias plataformas não têm baterias, hidráulica ou óleo, tornando-as de baixa manutenção e fáceis de usar. A Série EcoLift apresenta:

- **Projeto Inovador de Acionamento Manual**

Sistema patenteado de elevação/descida embutido oferece uso 24 horas / 7 dias por semana e manutenção sem imprevistos

- **Menor Área de Contato com o Solo**

Leve e fácil de manobrar em todas as áreas de uma instalação

- **Segura e Fácil de Usar**

Base robusta, rodas com travamento automático e um mecanismo simples de elevação permitem trabalhar com confiança com ambas as mãos

- **Ecologicamente Correta**

Operação limpa e ecológica sem óleo, baterias ou hidráulica

Trabalhe de maneira silenciosa e eficiente. Agregue hoje a EcoLift ao seu time.

Silenciosa, limpa e compacta, a EcoLift permite que você trabalhe sem perturbar ambientes sensíveis ou de baixo nível de ruídos.

CARACTERÍSTICAS



Compacta e Portátil

Passa por portas estreitas e manobre ao redor de obstáculos.



Fácil Acesso

Convenientes portões vaivém de altura integral permitem entrada e saída sem esforço.



ECOLIFT 50

Leve e fácil de manobrar, a EcoLift 50 está elevando o padrão no acesso a pequenas alturas. Esta plataforma contém pouquíssimas partes móveis para manutenção confiável e sem imprevistos, e oferece desempenho limpo e silencioso. A EcoLift 50 apresenta:

- Altura de trabalho de 3,33 m e capacidade de 150 kg
- Base estável e rodas automaticamente freadas quando elevada
- Zero tempo de preparação—desloque-a até o local e comece a trabalhar



ECOLIFT 70

Para construção leve ou manutenção de instalações, a EcoLift 70 transforma o acesso a pequenas alturas, oferecendo uma alternativa mais segura e eficiente às escadas. A operação por uma pessoa é rápida e intuitiva, permitindo finalizar o trabalho praticamente sem paradas. A EcoLift 70 apresenta:

- Altura de trabalho de 4,03 m e capacidade de 150 kg
- Base robusta para trabalhar com confiança com ambas as mãos
- Menor área de contato com o solo, tornando-a fácil de manobrar através de espaços estreitos



Eleve e Abaixes com Facilidade

O simples e inovador mecanismo de acionamento de elevação embutido permite elevar e baixar rapidamente a plataforma sem baterias ou hidráulica.



Trabalhe com Confiança

Rodas giratórias travam no local para maior conforto e segurança.



Especificações

	EcoLift 50	EcoLift 70
Altura de Trabalho	3,33 m	4,03 m
Altura da Plataforma	1,50 m	2,20 m
Altura Recolhida	1,55 m	1,94 m
Largura Recolhida	0,7 m	0,7 m
Comprimento Recolhida	0,985 m	1,28 m
Tamanho da Plataforma	72 x 60 cm	85 x 64,4 cm
Capacidade Nominal	150 kg	150 kg
Peso	180 kg	305 kg

Características Padrão

- Operação Intuitiva—gire a manopla para elevar
- Sistema patenteado de elevação/descida embutido dispensa o uso de óleo, baterias ou hidráulica
- Leve e fácil de manobrar em áreas confinadas
- Ilimitados ciclos de elevação para trabalhar 24 horas / 7 dias por semana
- Menos partes para manutenção mínima
- Freio autotravante durante elevação
- Manopla Liberada Mecanicamente

Aplicações

- Pinturas Comerciais e Residenciais
- Manutenção de Instalações
- Decoração e Vitrines
- Manutenção de Ar-Condicionado e Sistemas de Aquecimento
- Reformas e Remodelações
- Manutenção Fabril
- Instaladores de Equipamentos de Manutenção — Cabeamento, Segurança, Especializado



VISITE HOJE JLG.COM PARA SABER MAIS SOBRE A ECOLIFT E ENCONTRAR O DISTRIBUIDOR MAIS PRÓXIMO.

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.3-2006 e CSA Standard CSA B354.4, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 3132135
R071703
Impresso nos EUA

JLG®

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação Gratuita nos EUA: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company